

# Disco de corte

# A 24 EXTRA



## Propiedades

Agente aglomerante Resina sintética reforzada con fibra

tipo de grano Óxido de aluminio

Dureza ■■■■■□□□

Agresividad ■■■■■□□□

Durabilidad ■■■■■□□□

## Uso del producto

Disco universal para el trabajo del metal - Muy buena relación calidad-coste

## Utilización

Metal universal ●

## Grupo objetivo

- ▶ Construcción de instalaciones
- ▶ Fabricación de aparatos y tanques
- ▶ Construcción en metal
- ▶ Cerrajería

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 U/min	25	322969
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 U/min	25	322970
115 x 3,2 x 22,23		80 m/s	13300 U/min	25	209014
180 x 2 x 22,23		80 m/s	8500 U/min	25	286455
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 U/min	25	322971
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 U/min	25	322972
230 x 2 x 22,23		80 m/s	6600 U/min	25	286456
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 U/min	25	322973
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 U/min	25	322974

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

