

Descripción

- Potencia 4W
- Panel solar 2,3W
- Eficiencia lumínica 110 Lm/W
- CCT° 6500°k
- Índice de protección IP65
- Autonomía 8 hrs
- Con sensor de movimiento
- Garantía 2 años/1 año batería



Certificaciones

CE RoHS

Uso y beneficios

- Ideal para seguridad e iluminación de calles, avenidas, veredas, parques, plazas, estacionamientos, escuelas, etc.
- Enciende automáticamente al anochecer.
- Incluye brazos de montaje.



Autonomía
8 hrs



Sensor de
Movimiento



Panel Solar



Años
Garantía



CCT 6500°k



4 Watts



110 Lm/W



IP65
Índice de
protección

Ficha técnica

Potencia	4W SMD
CCT°	6500°K
Garantía luminaria	2 años
Garantía Batería	1 año
Eficiencia lumínica	110 Lm/W
Índice de protección	IP65
Ángulo de iluminación	140x70°
CRI	>80
Autonomía	8 hrs
Material	Policristalino
Corriente de carga	460 mA
Batería	Litio Ion 18650 2400 mAh 3,7V
Factor potencia	>0,5
Lúmenes	400 Lm
Tamaño	22,4(L) x 13,7(W)x 4,15(H)
Peso	0,51 kg

Dimensiones

